

Eaton 5E850IUSB

Catalog Number: 5E850IUSB

SAI Eaton 5E USB, 850 VA, 480 W, Entrada: C14, Salidas: (4) C13, torre

Especificaciones generales

Nombre del producto	N.º de catálogo
SAI Eaton 5E	5E850IUSB
UPC	Longitud/profundidad de producto
743172047588	288 mm
Altura del producto	Anchura del producto
148 mm	100 mm
Peso del producto	Conformidad(es)
5.16 kg	Con marca CE
Certificación(es)	Notas del catálogo
cULus Listed	EMEA y GLOBAL
IEC 62040-2 C1-C2 / EN 55024 /	
CISPR22 Clase B / FCC Parte 15 Clase	
B	
IEC/EN 62040-1	
IEC/EN 62040-2	
EAC	
CE	

Product specifications

Frecuencia secundaria (máx.)

60 Hz

Potencia en vatios

480 W

Diseño externo

Torre

Incluye tarjeta de red

No

Conexión de entrada

C14

Tensión de entrada (mín.)

162 V

Tensión de salida (máx.)

280 V

Frecuencia secundaria (mín.)

50 Hz

Compatibilidad de software

Eaton UPS Companion (permite el apagado seguro del sistema, la medición del consumo de energía y la configuración sencilla del SAI)

Tipo de batería

Sellado, plomo-ácido

Rendimiento

95

Características especiales

Regulación de tensión automática (AVR-Automatic Voltage Regulation)

Ahorra espacio con un diseño compacto en torre

Puerto USB compatible con HID (cable suministrado), para una integración automática en los sistemas operativos comunes

(Windows/Mac OS/Linux)

Protección de línea de datos para garantizar que la línea

Recursos

Compliance information

[EU declaration of conformity Eaton 5E UPS](#)

Guías de Usuario

[Eaton 5E UPS - Installation and user manual](#)

de Internet (incluyendo
xDSL) esté protegida de
sobretensiones transitorias

Tipo de construcción

Modelo independiente

Tensión de salida (mín.)

170 V

Color

Negro

Capacidad de batería ampliada

No

Rango de tensión de salida

170-280 V

Topología

Línea interactiva

Protección contra sobretensiones transitorias

Sí

Tiempo de autonomía con carga media

5 min

Tensión nominal de entrada

230 V predeterminado (220/230/240V)

Rango de frecuencia de entrada

45-63 Hz

Tensión de entrada (máx.)

290 V

Tipo de tensión

CA

Fase (salida)

1

Gestión de la batería

Test automático de batería, protección contra descarga
profunda, capacidad de arranque en frío

Función de apagado automático

Sí

Número de salidas C13

4

Temperatura de funcionamiento - Mín.

0 °C

Capacidad nominal VA

850 VA

Contacto de maniobra sin potencial

No

Receptáculo

(4) C13

Fase (entrada)

1

Contenido del paquete

(2) Cables de salida IEC-

IEC

Manual de usuario

Nivel de ruido

Menos de 40 dB a 1 metro

Tipo de alimentación

1

Gráfico de tiempo de ejecución

Ver gráfico de tiempo de autonomía

Interfaz de usuario

LED

Cantidad de baterías

1

Temperatura de funcionamiento - Máx.

40 °C

Tensión

230 V

Margen de temperatura

De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F)

Interfaz Ethernet

No

Comunicaciones

Puerto USB (compatible con HID)

Humedad relativa

0-90 % sin condensación

Potencia aparente de salida

850 VA

Set de montaje en rack

No

Frecuencia de salida

50/60 Hz

Tiempo de autonomía a carga completa

30 s

Tipo de interfaz

USB

Frecuencia principal - Mín.

45 Hz

Clasificación de la batería

12 V/9 Ah

Tipo

UPS

Tensión nominal de salida

230 V

Ranuras de expansión

No

Rango de tensión de entrada

162-290 V

Frecuencia nominal

50/60 Hz

Frecuencia principal - Máx.

63 Hz

Altitud

2.000 m