

Garantiza más agilidad, confort, practicidad y economía para facilitar su vida, pues cuenta con agenda/directorio telefónico y recordatorio para sus compromisos, además de la seguridad del identificador de llamadas (requiere placa de identificador en la central). Posee aún una pantalla con visión general de las funciones, como número marcado/discado, hora y calendario. Muestra también el tiempo de llamada y envía mensajes de advertencia.



TI 730i

Principales facilidades:

- Pantalla (2 x 16)
- Manos Libres
- Teclas para navegación por la pantalla y menús
- 25 teclas programables con señalización a través de leds
- Tecla Flash
- Tecla con señalización (led) para Manos Libres
- Tecla con señalización (led) para Correo/buzón de voz
- Tecla con señalización (led) para Mudo
- Tecla Llamadas
- Tecla Desvío
- Tecla Péndulo/ No Moleste
- Tecla Borrar
- Tecla Agenda
- Tecla Retener
- Tecla # / Rellama

Otras facilidades:

- Ajuste del volumen del Manos Libres y del auricular
- Ajuste del volumen del timbre
- Timbres programables
- Bloqueo de teclado para limpieza del terminal (electrónico)
- Operación con cabezal de operadora/monoauricular
- Recordatorio
- Avisos sonoros (bips) de alerta
- Agenda/directorio de extensiones/internos
- Agenda/directorio de números telefónicos
- Consulta a llamadas no contestadas y contestadas
- Mensajes de aviso
- Programación de las facilidades del PABX

Accesorio para las centrales:

- Conecta
- Modulare i
- Corp 6000
- Corp 8000
- Corp 16000

Características Técnicas

Dimensiones	220 x 181 x 104 mm
Alimentación	12 VDC (+10%, -30%)
Potencia máxima	1,76 W
Peso	1065 g
Señalización	Audio: señal de llamada (timbre programable) Visual: señalización luminosa en las teclas dedicadas (leds) Línea decádica y multifrecuencial
Distancia máxima para instalación del terminal	Conecta / Modulare i - 140 m; Corp 6000, 8000, 16000 / Lobby 640 i - 200 m

Para instalación de más terminales, consultar tabla en el manual de la central para las distancias máximas de acuerdo con el número de terminales.