

Disco interno SSD Vi3000 PCIe NVMe de M.2 2280 y 512 GB (49374)

Número de Parte	49374
Tamaño del embalaje	1 each Unit
Capacidad/Velocidad	512GB
Marca	Verbatim

Los discos SSD internos Vi3000 PCIe NVMe M.2 2280 de Verbatim están diseñados para usuarios que exigen lo mejor en velocidad y rendimiento.

Gracias a la interfaz PCIe NVMe Gen 3.0 x4, puede disfrutar de velocidades de datos ultrarrápidas, hasta 6 veces más rápidas que los discos SSD basados en SATA. Transfiera múltiples archivos o archivos de gran tamaño con velocidades de lectura de hasta 3100 MB/s y velocidades de escritura de hasta 2100 MB/s.*

El factor de forma pequeño M.2 2280 ahorra espacio sin sacrificar el rendimiento, incluso en chasis o placas madre con espacio limitado. Transforme el rendimiento de su computadora de escritorio o portátil y disfrute de tiempos de arranque más rápidos, realización de múltiples tareas al mismo tiempo de manera más eficiente y una respuesta más rápida del sistema.

Los discos SSD internos Vi3000 PCIe NVMe M.2 2280 tienen el respaldo de una garantía limitada de 2 años.

- Velocidades de datos ultrarrápidas – hasta 3100 MB/s de lectura y 2100 MB/s de escritura*
- La interfaz PCIe NVMe Gen 3.0 x4 es hasta 6 veces más veloz que los SSD SATA (no compatible con interfaz SATA)
- Arranque del sistema más rápido, menor tiempo de carga y mayor confiabilidad del sistema
- Bajo consumo de energía y formato pequeño: ideal para uso en portátiles
- Instalación rápida y sencilla: incluye guía de instalación
- 2 años de garantía limitada

*Velocidad de transferencia secuencial de acuerdo con pruebas internas con Benchmark ATTO. El rendimiento real puede variar dependiendo del entorno de la computadora host y de las condiciones de uso.

Additional Specifications

Capacity	512GB
Host Interface	PCI Express Gen3: Single port X4 lanes
Form Factor	M.2
Read Host Performance Data Transfer(ATTO)	Hasta 3100 MB/s
Write Host Performance Data Transfer(ATTO)	Hasta 2100 MB/s
Read IOPS Random(4K) QD=32(Max)	100K
Write IOPS Random(4K) QD=32(Max)	100K
Operating Temperature	0 °C a 70°C
Non-Operating Temperature	-40 °C a 85°C
Humidity	5% to ~95% RH (Non-condensing)
Drive Dimensions(LxWxH)	3.15in x 0.87in x 0.09in
Garantía	Garantía limitada de 2 años*
Compliance	FCC, CE, UKCA, PCI Express, NVMe
Disclaimer	Note: These SSD are intended for use in client PC applications, and are not intended for server environments. Specifications are based on internal Verbatim testing. These specifications may change without notice. *Limited warranty is 2 years. See full details at www.verbatim.com



Información de productos			
L x D x H (In)	3.15 x 0.87 x 0.09 (8 x 2.21 x 0.23 in cm)	Weight (lbs)	0.01 lbs (4.54 g)
Información del embalaje			
L x D x H (In)	5.85 x 4.62 x 0.99 (14.86 x 11.73 x 2.51 in cm)	Weight (lbs)	0.11 lbs (49.9 g)
# UPC	02394249374 7	Tamaño del empaque	1 each Unit
Cantidad de Palè	1584 (1 each Unit)	Cartons Per Layer	36
Layers Per Pallet	22		
Información del embalaje principal			
L x D x H (In)	7.40 x 4.96 x 2.44 (18.8 x 12.6 x 6.2 in cm)	Weight (lbs)	0.29 lbs (131.54 g)
# UPC	5002394249374 2	Cantidad de Caja Maestra	2 (1 each Unit)
Información de envío			
Fecha de disponibilidad	In Stock	País de origen	TW, CN
Código de Tarifa	8523.51.0000	Garantía	2-Year Limited Warranty
Cantidad mínima por orden de compra	2 (1 each Unit)		

Keywords

49374,#49374,Disco interno SSD Vi3000 PCIe NVMe de M.2 2280 y 512 GB,SSD, SSD interno, disco de estado sólido, disco de estado sólido interno, SSD PCIe NVMe, SSD interno PCIe NVMe, SSD M.2, SSD interno M.2, SSD M.2 2280, SSD interno M.2 2280, SSD PCIe NVMe M.2, SSD interno PCIe NVMe M.2, SSD PCIe NVMe M.2 2280, SSD interno PCIe NVMe M.2 2280, reemplazo de disco duro, reemplazo de disco duro interno, reemplazo veloz de disco duro, PCIe NVMe Gen 3.0 x4