

# Disco interno SSD Vi560 SATA III de M.2 2280 y 1 TB (49364)

<b>Número de Parte</b>	49364
<b>Tamaño del embalaje</b>	1 each Unit
<b>Capacidad/Velocidad</b>	1TB
<b>Marca</b>	Verbatim



Las unidades SSD internas Vi560 SATA III M.2 2280 de Verbatim son la opción ideal para transformar el rendimiento de cualquier portátil o computadora con disco duro.

El pequeño formato del M.2 2280 ahorra espacio sin comprometer el rendimiento, incluso con un espacio limitado en el bastidor o placa madre. Con la interfaz SATA III, los SSD internos Vi560 ofrecen velocidades de transferencia de hasta 520 MB/s de lectura y hasta 490 MB/s de escritura.\* Gracias a las velocidades de transferencia muy superiores a las de los discos duros mecánicos, prepárate para experimentar una reducción del tiempo de arranque del sistema, funciones multitareas más eficientes y respuesta más rápida del sistema.

Con el respaldo de la garantía limitada de 2 años de Verbatim, los discos internos SSD Vi560 SATA III de M.2 2280 son la elección ideal para actualizar tu sistema de disco duro.

- Mejore el rendimiento de su equipo portátil o PC e incie las aplicaciones con mayor rapidez
- Transferencia de datos a una velocidad vertiginosa – hasta 520 MB/s de lectura y hasta 490 MB/s de escritura\*
- Bajo consumo de energía para una vida útil más prolongada de la batería
- Funcionamiento silencioso y resistente a impactos
- Incluye manual de instalación – se recomienda instalación profesional
- 2 años de garantía limitada o hasta 450 terabytes de escritura

\* Velocidad de transferencia secuencial de acuerdo con pruebas internas con Benchmark ATTO. El rendimiento real puede variar dependiendo del entorno de la computadora host y de las condiciones de uso. Las velocidades de transferencia dependen de la capacidad – consultar la hoja de especificaciones para más detalles.

## Additional Specifications

<b>Capacity</b>	1TB
<b>Host Interface</b>	SATA 3.0
<b>Form Factor</b>	M.2
<b>Read Host Performance Data Transfer(ATTO)</b>	Hasta 520 MB/s
<b>Write Host Performance Data Transfer(ATTO)</b>	Hasta 490 MB/s
<b>Flash</b>	3D NAND
<b>Operating Temperature</b>	0 °C a 70°C
<b>Non-Operating Temperature</b>	-40 °C a 85°C
<b>Humidity</b>	5% to ~95% RH (Non-condensing)
<b>Drive Dimensions(LxWxH)</b>	3.15in x 0.87in x 0.09in
<b>Garantía</b>	Garantía limitada de 2 años*
<b>Compliance</b>	RoHS, SATA III (SATA Rev. 3.0)

## Disclaimer

Estas unidades SSD están diseñadas para utilizarlas en aplicaciones en PC cliente, no para entornos de servidor. Las especificaciones se basan en pruebas internas de Verbatim. Estas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. \*Garantía limitada de 2 años. Consulte todos los detalles en [www.verbatim.com](http://www.verbatim.com)

Información de productos			
<b>L x D x H (In)</b>	3.15 x 0.87 x 0.09 (8 x 2.21 x 0.23 in cm)	<b>Weight (lbs)</b>	0.01 lbs (4.54 g)
Información del embalaje			
<b>L x D x H (In)</b>	5.85 x 4.62 x 0.99 (14.86 x 11.73 x 2.51 in cm)	<b>Weight (lbs)</b>	0.11 lbs (49.9 g)
<b># UPC</b>	02394249364 8	<b>Tamaño del empaque</b>	1 each Unit
<b>Cantidad de Palè</b>	1584 (1 each Unit)	<b>Cartons Per Layer</b>	36
<b>Layers Per Pallet</b>	22		
Información del embalaje principal			
<b>L x D x H (In)</b>	7.40 x 4.96 x 2.44 (18.8 x 12.6 x 6.2 in cm)	<b>Weight (lbs)</b>	0.29 lbs (131.54 g)
<b># UPC</b>	5002394249364 3	<b>Cantidad de Caja Maestra</b>	2 (1 each Unit)
Información de envío			
<b>Fecha de disponibilidad</b>	In Stock	<b>País de origen</b>	CN, TW
<b>Código de Tarifa</b>	8523.51.0000	<b>Garantía</b>	2-Year Limited Warranty
<b>Cantidad mínima por orden de compra</b>	2 (1 each Unit)		

**Keywords**

49364,#49364,Disco interno SSD Vi560 SATA III de M.2 2280 y 1 TB,SSD, SSD interno, disco de estado sólido, disco de estado sólido interno, SSD SATA III, SSD interno SATA III, SSD M.2, SSD interno M.2, SSD M.2 2280, SSD interno M.2 2280, SSD SATA III M.2, SSD interno SATA III M.2, SSD SATA III M.2 2280, SSD interno SATA III M.2 2280, reemplazo de disco duro, reemplazo de disco duro interno, reemplazo veloz de disco duro